

卧式无压间接电加热热水机组（锅炉）技术参数表

项目		CWDR0.35	CWDR0.48	CWDR0.6	CWDR0.7	CWDR1.05	CWDR1.4	
		85/65	85/65	85/65	85/65	85/65	85/65	
额定热功率	KW	360	480	580	720	1044	1440	
	Kcal/h	30万	40万	50万	60万	90万	120万	
额定工作压力	mPa	无压						
额定出水温度	°C	70 ( $\Delta t 20^{\circ}\text{C}$ ) 60 ( $\Delta t 20^{\circ}\text{C}$ )						
额定回水温度	°C	50						
加热管组数*功率	组*kW	15*24	20*24	25*24	30*24	44*24	60*24	
设计热效率	%	98						
水容量	L	1300	1500	1800	2200	2600	3300	
出水口	DN	65	65	80	80	100	100	
	DN	80	80	100	100	125	125	
底座尺寸	mm	1800*800	2000*900	2000*1000	2100*1000	2450*1100	2450*1300	
外形尺寸	长	mm	2745	2960	2960	3110	3420	3420
	宽	mm	1120	1220	1360	1360	1360	1580
	高	mm	1850	2000	2200	2200	2350	2600
动力箱	长	mm	800	1000	1200	1200	1200	2*1200
	宽	mm	600	600	600	600	600	2*600
	高	mm	1800	1800	2200	2200	2400	2*2200
排污阀	mm	40	40	40	40	40	40	
设备重量	kg	1400	1700	1900	2100	2800	3300	

